

COSTRUZIONE	<i>NAN INDAH MUTIARA SHIPYARD Qatar—1999</i>	DISLOCAMENTO	<i>445 t</i>
DIMENSIONI	<i>54.86 x 17.07 x 3.66 m</i>	STAZZA LORDA	<i>884 t</i>
ISCRIZIONE R.I.NA.	<i>R.I.Na. DIR. GEN. GE No. 80011</i>	PORTATA IN COPERTA	<i>1900 t (58.8kN/m<sup>2</sup>)</i>
ISCRIZIONE COMP. MAR.	<i>TA No. 4642 R.N. MIN. e G.</i>	GRU	<i>Manitowoc 4600/S5 (braccio 42m)</i>
NAVIGAZIONE	<i>Nazionale litoranea entro 6 miglia a 2 ore da porto sicuro</i>	PORTATA GRU	<i>250 t Oil paranco principale: 107 t Oil paranco secondario: 40 t</i>
MOTORI AUSILIARI	<i>No. 1 gruppo elettrogeno da 15 kVA—motore Lombardini tipo LDW 1603 400 volt 50 Hz No. 1 gruppo elettrogeno da 250 kVA KW 200-400 volt 50 Hz No. 4 verricelli elettrici di tonnellaggio</i>		

